

## FICHE DE PRODUIT

### WR36DGWRZ


**BOULONNEUSE sans fil 36V - 1/2" - BRUSHLESS - 1400 Nm - IP56 - MV - 2x MV-A [36V 2,5Ah / 18V 5,0Ah] in HSC III**



## Description

Couple de serrage puissant jusqu'à 1400 Nm et couple de desserrage jusqu'à 2000 Nm | 4 modes avec mode Auto-stop et mode Auto-slow : le mode Auto-stop permet l'arrêt de l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons / le mode Auto-slow réduit automatiquement la vitesse après le desserrage détecté pour empêcher les boulons de tomber | Protection IP56 pour une étanchéité importante aux poussières et à l'eau | Système d'amortissement de batterie intégré | Poignée soft grip ergonomique | Eclairage LED intégré. HSC III | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur rapide

## Spécifications

|   |  |
|---|--|
| Référence                                 | WR36DGWRZ  |
| Capacité boulons standard (mm)            | M12-M33  |
| Capacité boulons HR (mm)                  | M10-M24  |
| Couple de serrage max. (Nm)               | 1.400 - 2.000  |
| Vitesse de rotation à vide (bas) (min.)   | 0-600 / 0-900  |
| Vitesse de rotation à vide (haute) (min.) | 0-1.200 / 0-1.500  |
| Nombre de coups en charge (bas) (min.)    | 0-1.600 / 0-1.900  |
| Nombre de coups en charge (haute) (min.)  | 0-2.200 / 0-2.500  |
| Porte outil                               | 1/2"   |
| Capacité accu (Ah)                        | 2.5  |
| Voltage accu (V)                          | 36   |
| Composition chimique accu                 | Li-ion   |
| Temps de charge accu (min.)               | 32 min   |
| Accu (type)                               | BSL36A18   |
| Chargeur (type)                           | UC18YSL3   |
| Moteur sans charbons                      | Code EAN: 4966376407798<br> |